


FTM 160/2.5

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Č. PRODUKTU: 205676


Doplňte si topnou soustavu přesně na míru

Chcete zvýšit tepelný komfort? V tom případě použijte jako doplnění své stávající topné soustavy tyto topné rohože s mělkým uložením. Díky nízké montážní výšce je váš odborník snadno nainstaluje. Díky vysokému topnému výkonu se teplota podlahy zvýší velmi rychle, takže na příjemné teplo nemusíte dlouho čekat.




Pohodlné kombinování systémů


Topné rohože jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Nezáleží tedy na tom, jaký topný systém jste si vybrali – tyto topné rohože s ním můžete bez problémů kombinovat. Jsou také flexibilní, pokud jde o povrch podlahy. Lze je instalovat i v koupelně.

**FTM 160/1.5**


Č. produktu: 205674

**FTM 160/1**


Č. produktu: 205673

**FTM 160/2**


Č. produktu: 205675

**FTM 160/3**


Č. produktu: 205677

**FTM 160/4**

Č. produktu: 205678

**FTM 160/5**

Č. produktu: 205679

**FTM 160/6**

Č. produktu: 205680

Nejdůležitější znaky


Vhodné pro všechny povrchy podlah

Vysoký tepelný výkon pro rychlé zahřívání

Rovnoměrné rozdělení teploty v podlaze


Zvláště snadné plánování a instalace díky samolepicí tkanině mřížky

Díky nízké instalační výšce vhodné pro novostavby a rekonstrukce



FTM 160/7


Č. produktu: 205681



| Typ | FTM 160/1.5 | FTM 160/2.5 | FTM 160/1 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| Číslo obj. | 205674 | 205676 | 205673 |

Technická data


| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Přípojovací příkon | 240 W | 400 W | 160 W |
| Specifický plošný výkon | 160 W/m ² | 160 W/m ² | 160 W/m ² |
| Zatížení topného kabelu | 14 W/m | 14 W/m | 14 W/m |
| Stupeň krytí (IP) | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Plocha | 1,50 m ² | 2,50 m ² | 1,00 m ² |
| Délka | 3 m | 5 m | 2 m |
| Síla | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm |



| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Typ | FTM 160/2 | FTM 160/3 | FTM 160/4 |
| Číslo obj. | 205675 | 205677 | 205678 |

Technická data

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Přípojovací příkon | 320 W | 480 W | 640 W |
| Specifický plošný výkon | 160 W/m ² | 160 W/m ² | 160 W/m ² |
| Zatížení topného kabelu | 14 W/m | 14 W/m | 14 W/m |
| Stupeň krytí (IP) | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Plocha | 2,00 m ² | 3,00 m ² | 4,00 m ² |
| Délka | 4 m | 6 m | 8 m |
| Síla | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm |



| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| Typ | FTM 160/5 | FTM 160/6 | FTM 160/7 |
| Číslo obj. | 205679 | 205680 | 205681 |

Technická data

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Přípojovací příkon | 800 W | 960 W | 1120 W |
| Specifický plošný výkon | 160 W/m ² | 160 W/m ² | 160 W/m ² |
| Zatížení topného kabelu | 14 W/m | 14 W/m | 14 W/m |
| Stupeň krytí (IP) | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Plocha | 5,00 m ² | 6,00 m ² | 7,00 m ² |
| Délka | 10 m | 12 m | 14 m |
| Síla | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.