

DCE 11/13 H

KOMPAKTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 232792

Využijte výkon, který stojí za to vidět

Nejen z hlediska formátu, ale i z hlediska designu lze tento přístroj integrovat kamkoli: Jeho minimalistické provedení elegantně zapadne do jakéhokoli stylu interiéru, pokud je namontovaný nad umyvadlem nebo dřezem. Stejně jako odpovídající nástěnná armatura, kterou si u nás můžete také vybrat. Náš průtokový ohřívač vody však nemusí skrývat ani svůj výkon: jeho elektronická regulace spolehlivě zajišťuje na stupeň přesné nastavení teploty.



Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný kompaktní průtokový ohřívač vody

Velmi dobrá energetická účinnost díky technologii 3i

Na stupeň přesné nastavení teploty v rozsahu od 20-60 °C

Nastavitelné omezení teploty jako ochrana před opařením pro děti

K montáži nad odběrným místem

Zvláště plochý kompaktní formát



Typ	DCE 11/13 H
Číslo obj.	232792

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	11,2/13,5 kW
Jmenovitý proud	18,7/19,5 A
Jištění	16/20 A
Frekvence	50/60 Hz
Fáze	3/PE
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	900 Ω cm
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 55 \text{ °C}$ a 400 V)	1100 Ω cm
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 55 \text{ °C}$)	900 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 55 \text{ °C}$ a 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP24
Nastavení teploty	20-60 °C
Barva	bílá
Zap	>2,5 l/min
Výška	293 mm
Šířka	188 mm
Hloubka	99 mm
Hmotnost	2,20 kg
Třída energetické účinnosti	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.