

ESH 10 0-N Trend

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Používejte teplou vodu jednoduše.

Malý zásobník zásobuje jedno odběrné místo se střední potřebou teplé vody. Pokud je odběrové místo často používáno, doporučujeme variantu s větším objemem zásobníku.

Připraven k okamžitému použití.

Nemáte pod dřezem dostatek místa pro malý zásobník? Žádný problém! Pokud chcete, můžete model snadno nainstalovat nad dřez. K tomu slouží dlouhý přípojovací kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem. Takto zažijete všestranný komfort.

Nejdůležitější znaky

Plynulé Rozsah nastavení teplot v oblasti 35 - 85 °C s možným omezením teploty

Resetování bezpečnostního omezovače teploty vytažením síťové zástrčky

Č. PRODUKTU: 201393



ESH 5 0-N Trend
Č. produktu: 201388



Typ	ESH 5 O-N Trend	ESH 10 O-N Trend
Číslo obj.	201388	201393

Technická data

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,27 kWh	0,31 kWh
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	10 l	19 l
Rozsah nastavení teplot	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	beztlakový	beztlakový
Způsob montáže	Montáž nad odběrné místo	Montáž nad odběrné místo
S armaturou	-	-
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm

Hmotnost

3,10 kg

5,00 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.