

## SHZ 150 LCD

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

### Šetřete na spotřebě, ne na pohodlí

Díky tomuto nástěnnému zásobníku máte jistotu, že nespotřebujete více energie, než je nutné. Je totiž vybaven třemi různými funkcemi ECO. Vyberte si jednu z nich a užívejte si teplou vodu přesně podle potřeb vaší rodiny.

### Přízpůsobený okolnostem

Zvláště praktický je režim učení ECO DYNAMIC – automaticky optimalizuje možnosti úspory energie. Přitom je rozhodující, kdy, jak často a kolik teplé vody odebíráte. Elektronicky řízený přístroj tak dosahuje mimořádně vysoké účinnosti a umožňuje vám užívat si dobře ohřátou vodu v naprosté pohodě.

### Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník

Plynulé a na stupeň přesné nastavení teploty v rozsahu od 20-85 °C

Energeticky úsporný způsob provozu díky třem automatizovaným funkcím ECO

Možnost úspory nákladů díky využívání výhodnějších nízkých energetických tarifů

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu

Nejvyšší ochrana proti korozi ve skladovací nádrži díky bezúdržbové aktivní anodě s externím napájením

Tlačítko rychlého ohřevu pro ohřev v závislosti na spotřebě

Č. PRODUKTU: 231256



**SHZ 30 LCD**

Č. produktu: 231251



**SHZ 50 LCD**

Č. produktu: 231252



**SHZ 80 LCD**

Č. produktu: 231253



**SHZ 100 LCD**

Č. produktu: 231254



**SHZ 120 LCD**

Č. produktu: 231255



Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Číslo obj.	231251	231252	231253

## Technická data

Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	S	M	M
Třída energetické účinnosti	A	B	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množství smíšené vody 40 °C	74 l	121 l	197 l
Rozsah nastavení teplot	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. průtok	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm
Šířka	410 mm	510 mm	510 mm
Hloubka	420 mm	510 mm	510 mm
Hmotnost	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg



Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Číslo obj.	231254	231255	231256

## Technická data

Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	L	XL	XL
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množství smíšené vody 40 °C	220 l	291 l	355 l
Rozsah nastavení teplot	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. průtok	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Šířka	510 mm	510 mm	510 mm
Hloubka	510 mm	510 mm	510 mm
Hmotnost	39,50 kg	42,40 kg	52,00 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.