

## Série 5

### DC515EP2

Bezdrátový zásuvkový zvonek s obrysovým a nočním osvětlením, režimem spánku a tlačítkem – bílý

Honeywell DC515EP2 je jednoduchý, spolehlivý a bezproblémový domovní zvonek s dobíjením ze sítě, s kontrolou hlasitosti, obrysovým osvětlením, nočním osvětlením a tichým režimem spánku. Předem spárovaný a připravený k instalaci, se spolehlivým přenosem signálu a vysokou kvalitou zvuku. Se zvonkem Honeywell nikdy nezmeškáte návštěvníka.



### Obsah balení

1 x bezdrátový přenosný zvonek, 1 x bezdrátové tlačítko, 1 x baterie CR2032 (3V), 1 x průvodce rychlým nastavením, 1 x leták bezpečnost & záruky, 1 x prohlášení o shodě

### Hlavní rysy a přednosti

**Nikdy nezmeškáte návštěvu nebo doručovatele** – vezměte si s sebou bezdrátový zvonek na zahradu nebo okolí domu. Technologie Honeywell ActiveLink™ TM zaručuje dosah signálu až 150 m, při hlasitosti 84 dB je slyšitelnost zvonku až do vzdálenosti 80 m.

**Kontrola hlasitosti** – hlasitost si upravíte, kdykoliv nebudete chtít být vyrušováni, včetně nastavení režimu spánku na dobu neurčitou nebo na interval 3, 6, 9 nebo 12 hod.

**Revoluční design** – kompaktní a v elegantním estetickém provedení v bílém nebo šedém odstínu jsou zvonky Honeywell vhodné do jakéhokoliv interiéru.

**Optická signalizace** – obrysové LED osvětlení vás nevtíravě upozorní na návštěvníka při ztlumeném zvuku nebo v hlasitém prostředí. Decentní noční osvětlení vám ukáže cestu ke zvonku ve tmě.

**Klid v duši** – s LED kontrolkou na tlačítku pro návštěvníky a funkcí důvěrné kontrolky, kterou můžete nastavit různé melodie pro různé návštěvníky, rozlišíte, zda je u dveří člen rodiny nebo přítel. Technologie Honeywell ActiveLink™ TM navíc umožňuje propojit váš zvonek s bezpečnostními domácími systémy Honeywell.

**Spolehlivost a kvalita** – Honeywell ActiveLink, pracující na frekvenci 868 MHz, je inovativní bezdrátový protokol zajišťující větší dosah signálu, prodlouženou životnost baterií až do 2 let a vyšší spolehlivost spojení s dvouletou zárukou výrobku.

**Kompaktní velikost a bohatý zvuk** – Všechny zvonky Honeywell těží z digitálně obohaceného, křišťálově jasného zvuku, nesoucího se dobře domem i zahradou, to vše ve vyjímečně kompaktním provedení.

**Snadná instalace** – všechny naše zvonky k vám přicházejí již předem spárované a připravené k snadné instalaci přímo z boxu. Snadné je založení baterií, takže zprovoznění zvonku netrvá déle než několik minut.

## Technické údaje

<b>Bezdrátový přenosný zvonek</b>	
Barva	bílá
Nástěnná instalace	Ne
Frekvence / dosah signálu *	868 MHz / 150 m
Slyšitelnost / hlasitost	80 m / 84 dB
Melodie	6
Zvuk	kontrola hlasitosti / režim spánku / utlumení zvuku
Doba zvonění (minut)	2 (režim vnitřní sirény)
Optická signalizace	LED indikátor / LED obrysová linie (8 barev) / noční osvětlení
Barvy obrysového osvětlení	červená, zelená, modrá, tyrkysová, fialová, žlutá, bílá, jantarová
Napájení	230 V / 50-60 Hz, 300 mA
Životnost baterií (roků)	2
Max. kapacita zařízení	4 x tlačítko / bezdrátové čidlo pohybu / bezdrátové čidlo otevření dveří nebo okna
Reset na tovární nastavení	Ano
Provozní / skladovací teplota	0 - +40 °C / -20 - +60 °C
Rozměry (mm) / hmotnost	70(v) x 70 (š) x 66(h) / 140 g

<b>Bezdrátové tlačítko</b>	
Barva	Bílá
Nástěnná instalace	Volitelná
Bezšroubová instalace (samolepicí podložky)	Ano
Frekvence / dosah signálu *	868 MHz / 200 m
Optická signalizace	důvěrná kontrolka
Napájení	1 x baterie CR2032 (3V) (součást dodávky)
Životnost baterie (roků)	2
Funkce napájení	Indikace nízkého stavu baterie
Design tlačítka	Portrét
Tlačítko na jmenovce	Ne
Třída krytí	IP55
Provozní / skladovací teplota	0 - +40 °C / -20 - +60 °C
Rozměry (mm) / hmotnost	30(v) x 70 (š) x 15(h) / 23,5 g
Montážní materiál	držáky, hmoždinky, šrouby, samolepicí podložky

<b>Balení</b>	
Rozměry (mm) / hmotnost	216(v) x 150(š) x 88(h) / 420 g

\* Měřeno v otevřeném prostoru, zdi, stropy a kovové konstrukce mohou max. dosah snižovat.