

PSH 120 WE-H

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 236239

Zvyšte efektivitu vašeho zdroje teplé vody

Flexibilní a zároveň účinný ohřev vody – s tímto nástěnným zásobníkem se to podaří. Protože máte možnost kombinovat ho se stávajícím topným systémem. V zimních měsících si tak můžete doma efektivně užívat příjemně teplou vodu. Tato chytrá kombinace vám ušetří peníze.

Užívejte si výhod po dlouhou dobu

Nástěnný zásobník je uvnitř tak dobře izolovaný, že tepelné ztráty zůstávají nízké. Díky vysoké kvalitě zpracování přístroj přesvědčí dlouhou životností. Zásobník vám tak bude dlouho sloužit a spolehlivě uspokojí všechny vaše potřeby teplé vody.

Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Kompaktní, úsporná instalace díky horizontální montáži

Vestavěný tepelný výměník pro připojení ke stávajícímu topnému systému

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 5-80 °C

Velmi nízké energetické ztráty díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu



PSH 80 WE-H

Č. produktu: 236238



PSH 150 WE-H

Č. produktu: 236240



PSH 200 WE-H

Č. produktu: 236241



Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Číslo obj.	236238	236239	236240

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní ztráta energie za 24 h při 65 °C	1.298 kWh	1.691 kWh	1.973 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Jmenovitý objem	79 l	120 l	151 l
Množství smíšené vody 40 °C	137 l	181 l	270 l
Plocha výměníku	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplot	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Vodivost teplé vody min./max.	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm	100-1500 μS/cm
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Šířka	871 mm	1178 mm	1410 mm
Hloubka	538 mm	538 mm	538 mm
Prázdná hmotnost	42,20 kg	54,10 kg	61,20 kg



Typ	PSH 200 WE-H
Číslo obj.	236241

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW
Fáze	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Pohotovostní ztráta energie za 24 h při 65 °C	2.31 kWh
Třída energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	191 l
Množství smíšené vody 40 °C	313 l
Plocha výměníku	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplot	5-80 °C
Vodivost teplé vody min./max.	100-1500 μS/cm
Max. průtok	23.5 l/min
Barva	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25
Šířka	1715 mm
Hloubka	538 mm
Prázdná hmotnost	72,50 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.