



Montážní
a obslužní návod

VODOVODNÍ BATERIE



NÁVOD K INSTALACI A UDRŽOVÁNÍ VODOVODNÍ BATERIE

Instalace vodovodní baterie:

1. Při demontáži staré baterie je důležité propláchnout potrubí vodou před montáží nové baterie, aby se vyplavily možné nečistoty. Při tomto úkonu se doporučuje vyšroubovat perlátor výtokové hubice. V každém případě doporučujeme nainstalovat filtry k přívodu vody, aby se zamezilo zanesení výrobku nečistotami.
2. Po nainstalování baterii řádně propláchněte.
3. Okolní provozní teplota musí být nad bodem mrazu. Doporučená max. teplota vody je 90°C a max. tlak 4 bar.
4. Kartuši lze objednat prostřednictvím servisního střediska.

OŠETŘOVÁNÍ VODOVODNÍ BATERIE

1. O vodovodní baterie je potřeba zvláště pečovat, berte na vědomí následující upozornění!
2. Chromové povrchy jsou citlivé na čisticí prostředky obsahující alkohol, s obsahem ředidel (acetón, trichlorethylen...), s vysokým obsahem kyselého PH faktoru (0 - 4) nebo alkalického PH faktoru (9 - 14) a na čisticí prostředky s abrasivním účinkem (prášky, tekuté písky...)

Důležité:

K čištění vodovodních baterií používejte čistou vodu, tekuté mýdlo s neutrálním PH faktorem (5 - 8) a k leštění používejte měkký hadřík nebo jelenici. Na odstranění vodního kamene používejte doporučené výrobky ve Vaší drogerii. Přípravkem zpravidla stačí pokapat povrch výrobku a během několika sekund se vodní kámen rozpustí.

Při nedodržení návodu k instalaci a ošetřování vodovodní baterie se musí počítat s poškozením výrobku. Záruku v tomto případě nelze uznat.