

CWM 3000 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200267

Nedovolte, aby teplo bylo otázkou místa

Ani v malých nebo přeplněných místnostech by vám nemělo chybět útulné teplo. Toto vytápění je proto velmi malé. S hloubkou pouhých 10 cm je mimořádně plochý, a proto si vystačí s velmi malým prostorem. Přesto vám přístroj nabízí vynikající tepelný komfort.

Užívejte si výhod v celé jejich rozmanitosti

Přestože se nástěnný konvektor velmi nenápadně začlení do místnosti, účinně ji zásobuje teplem. K tomu přispívá i kvalitní vybavení: týdenní programátor a zjištění otevřených oken usnadňují obsluhu.

Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místností

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby předehtívání je automatický

Vypínač a ochrana proti přehřátí



CWM 500 U

Č. produktu: 200261




CWM 1000 U

Č. produktu: 200263




CWM 1500 U

Č. produktu: 200264



CWM 2000 U

Č. produktu: 200265



CWM 2500 U




Č. produktu: 200266



| | | | |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Typ | CWM 500 U | CWM 1000 U | CWM 1500 U |
| Číslo obj. | 200261 | 200263 | 200264 |

Technická data

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Jmenovitý proud | 2,2 A | 4,3 A | 6,5 A |
| Připojovací příkon | 0,5 kW | 1,0 kW | 1,5 kW |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Třída krytí | I | I | I |
| Barva | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá |
| Rozsah nastavení | 5 - 30 °C | 5 - 30 °C | 5 - 30 °C |
| Výška | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Šířka | 348 mm | 426 mm | 582 mm |
| Hloubka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Hmotnost | 4,00 kg | 4,60 kg | 6,00 kg |



| Typ | CWM 2000 U | CWM 2500 U | CWM 3000 U |
|------------|------------|------------|------------|
| Číslo obj. | 200265 | 200266 | 200267 |

Technická data

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Jmenovitý proud | 8,7 A | 10,9 A | 13,0 A |
| Přípojovací příkon | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Třída krytí | I | I | I |
| Barva | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá |
| Rozsah nastavení | 5 - 30 °C | 5 - 30 °C | 5 - 30 °C |
| Výška | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Šířka | 738 mm | 894 mm | 1050 mm |
| Hloubka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Hmotnost | 7,70 kg | 9,20 kg | 10,90 kg |

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.