


## NAS-02

## NOL-02



### Technické údaje:

Napájecí napětí:	230V AC / 50Hz
Tolerance napájecího napětí:	-20%; +20%
Proudový odběr:	25mA max
Napájecí svorky:	zásuvková vidlice 230V AC
Krytí z čelního panelu/svorkovnice:	IP40 po zasunutí do zásuvky
Barevné provedení:	standardně W, dále pak R, G, B, Y
Rozměry:	45 mm x 68 mm
Pracovní teplota:	-25.. +55°C
Skladovací teplota:	-30.. +65°C
Hmotnost:	30g
Související normy:	ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1
Doba svitu bez napájení:	NAS min. 10 hodin (při plném nabití akumulátoru)

### Upozornění:

Při zvýšené hladině okolního osvětlení je svít u **NAS** potlačen fototranzistorem. Svítidlo je určeno pro orientační osvětlení místnosti za snížené viditelnosti.

### Poznámka:

**NAS-02** obsahuje akumulátor  
**NOL-02** neobsahuje akumulátor

**Příklad specifikace objednávky:**

**NAS-02 B**

Typ Barva

N A S - 0 2 B

R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ
B	MODRÁ
W	BILÁ
Y	ŽLUTÁ

**ELECO®**

Průmyslová 720 Tel.: +420 515 159 610  
 682 01 Vyškov ČR Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>  
 e-mail: [eleco@eleco.cz](mailto:eleco@eleco.cz)

ISO 9001

