

DHF 18 C

KOMPAKTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Zapojte skutečného umělce Přesvědčí vás výkonem: Tento kompaktní průtokový ohřivač vody má dva stupně výkonu a vy si ani nemusíte aktivně vybírat jeden z nich. Přístroj se automaticky přepne na příslušný stupeň v závislosti na průtoku. Hnací silou tohoto hydraulicky ovládaného modelu je tedy vaše potřeba.

Nejdůležitější znaky

Možnost instalace s běžnými armaturami

Pro oblasti s měkkou vodou

Široké spektrum výkonu

Ideální pro instalační situace s přípojkou ve zdi

Č. PRODUKTU: 074303



DHF 13 C

Č. produktu: 074301



DHF 15 C

Č. produktu: 074302



Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C
Číslo obj.	074301	074302	074303

Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý výkon	13.2 kW	15 kW	18 kW
Jmenovitý proud	20 A	22 A	26 A
Jištění	20 A	25 A	32 A
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Síťová přípojka	3/PE	3/PE	3/PE
Přípojka vody	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Zap	>3.0 l/min	>3.0 l/min	>3.9 l/min
Výška	370 mm	370 mm	370 mm
Šířka	220 mm	220 mm	220 mm
Hloubka	130 mm	130 mm	130 mm
Hmotnost	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg
Třída energetické účinnosti	B	B	B

Hloubka = 141 mm včetně ovládacího knoflíku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.