

PSH 150 Universal EL

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 231154

Užívejte si vodu, která se pro vás úsporně ohřívá V tomto zásobníku teplé vody se snoubí ty nejlepší vlastnosti. Díky třem funkcím ECO získáte příjemně teplou vodu přesně podle vašich potřeb. Zároveň šetříte energii. V praktickém režimu ECO DYNAMIC se přístroj dokonce automaticky přizpůsobuje tomu, kdy, jak často a jak dlouho odebíráte teplou vodu.

Pohodlí v každé poloze

Při montáži zásobníku jste velmi flexibilní. Lze jej namontovat vertikálně, ale také horizontálně, v závislosti na prostoru v místnosti. Ať už si vyberete kterýkoli z nich, můžete si být jisti prvotřídním komfortem teplé vody.

Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník


Keramické topné těleso ve smaltované ochranné trubce pro vysokou provozní spolehlivost

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 7-85 °C


Možnost horizontální a vertikální montáže

Energeticky úsporný způsob provozu díky třem automatizovaným funkcím ECO

Nízká náchylnost k usazování vodního kamene pro dlouhou životnost



PSH 30 Universal EL
Č. produktu: 231150



PSH 50 Universal EL
Č. produktu: 231151





PSH 80 Universal EL
Č. produktu: 231152



PSH 100 Universal EL
Č. produktu: 231153




PSH 120 Universal EL
Č. produktu: 231649



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Číslo obj.	231150	231151	231152

Technická data

Příkon ~ 230 V	2.6 kW	3 kW	3 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	S	M	M
Třída energetické účinnosti	B	B	B
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Rozsah nastavení teplot	7-85 °C	7-85 °C	7-85 °C
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	696 mm	951 mm	893 mm
Šířka	380 mm	380 mm	475 mm
Hloubka	392 mm	392 mm	492 mm
Hmotnost	22,00 kg	28,00 kg	34,00 kg



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Číslo obj.	231153	231649	231154

Technická data

Příkon ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	L	XL	XL
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Rozsah nastavení teplot	7-85 °C	7-85 °C	7-85 °C
Max. průtok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Šířka	475 mm	475 mm	475 mm
Hloubka	492 mm	492 mm	492 mm
Hmotnost	38,00 kg	43,00 kg	52,00 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.