

AM112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdivání

Použití


Pro instalaci samostatně stojících WC nebo WC pevně zabudovaných v podlaze
Pro zazdění a obezdění – mokvý proces

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace nádrže zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádrže a tlumí prostup vibrací z nádrže do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál: polypropylen
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 1062 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 128 mm

Rozsah dodávky

- Držák + zámek držáku
- Fixační set: vrut Ø5×40 – 5 ks, hmoždinka Ø8 – 5 ks
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Manžeta
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pásek děrovaný k upevnění nádrže
- Připojovací set Ø40 pro napojení WC mísy k přívodu vody z nádrže
- Rozeta
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vřazování WC tablet
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Teleskopické upevňovací úchyty 2 ks
- Těsnění přívodu
- Vrapová vložka



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM112	8595580550493	4,87 4,87 117,4 kg	1050×480×140 1050×480×140 mm	1 20 ks

Záruky 2/15 let *	Celní kód 39229000	Normy ČSN EN 14124, ČSN EN 14055
-----------------------------	------------------------------	--

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádrže 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory "
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6-9 l