

# EIL 4 Premium

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200135

**Využití vody bez oklik** Přesvědčte se o komfortu v malém formátu. Dosažení požadované teploty bez nepříjemných ztrát v potrubí – to se pro vás s tímto malým průtokovým ohřívačem vody stane standardem. Elektronicky řízený přístroj je vhodný zejména pro umyvadlo, kam dodává malé množství ohřáté vody na ruce.

## Nejdůležitější znaky

Malý průtokový ohřívač vody s elektronickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství

Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem

Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou

Na stupeň přesná požadovaná teplota až do maximálního výkonu

Nastavitelné omezení teploty cca 30 °C až 50 °C

Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody

Se zástrčkou s ochranným kontaktem (varianta 3,5 kW)



**EIL 3 Premium**

Č. produktu: 200134



**EIL 6 Premium**

Č. produktu: 200136



**EIL 7 Premium**

Č. produktu: 200137



Typ	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Číslo obj.	200134	200135	200136

## Technická data

Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon	3.53 kW	4.4 kW	5.7 kW
Jmenovitý proud	15.2 A	19.1 A	24.7 A
Jištění	16 A	20 A	25 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
Zap	>1.5 l/min	>1.8 l/min	>2.2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 $^\circ\text{C}$	30 – 50 $^\circ\text{C}$	30 – 50 $^\circ\text{C}$
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
Třída energetické účinnosti	A	A	A



Typ	EIL 7 Premium
Číslo obj.	200137

### Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	6.5 kW
Jmenovitý proud	16.3 A
Jištění	20 A
Frekvence	50/- Hz
Fáze	2/PE
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\Omega$ cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\mu\text{S/cm}$
Výška	143 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	82 mm
Zap	>2.2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 $^\circ\text{C}$
Barva	bílá
Hmotnost	1,50 kg
Třída energetické účinnosti	A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.