

frekvenční měnič

E-LINE DRIVE-03T

Frekvenční měnič Drive-03T je určený k ovládání a ekonomickému řízení provozu čerpadel. Pohon pro čerpadla je navržen pro tlakování hydraulických systémů pomocí měření tlaku. Pohon je schopen udržovat stálý tlak v hydraulickém obvodu změnou počtu ot/min čerpadla a automaticky se zapíná a vypíná pomocí senzorů.



Použití

- obytné prostory
- vodní napájení ze studní a vrtů
- zavlažování skleníků, zahrad, v zemědělství
- zemědělské podniky
- opětovné využití dešťové vody
- průmyslová zařízení

Model	PUMPA DRIVE 03T 1,5 kW	PUMPA DRIVE 03T 2,2 kW	PUMPA DRIVE 03T 4,0 kW	PUMPA DRIVE 03T 5,5 kW	PUMPA DRIVE 03T 7,5 kW
Kód	ZB00061589	ZB00061590	ZB00060749	ZB00061591	ZB00061592
Napětí - vstup	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V
Napětí výstup	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pro motor do	1,5 kW	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
Hmotnost	3 kg	3 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Rozměry (d x v x š)	121x210x150mm	121x210x150mm	144x240x179mm	144x240x179mm	144x240x179mm
Max. délka kabelu	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m

Doporučené příslušenství: Tlakové čidlo 90° PUMPA E-DRIVE 0-10 bar 4-20 mA (ZB00050295)

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz