

## Sada TBS TB Basis Set



### ■ Popis

*Zvláště dobře vhodná rohož pro keramické podlahové krytiny, jako dlaždice nebo přírodní kámen, především pro velké plochy s jasnou geometrií. Ideální rovněž pro použití v živnostenských provozovnách.*

### ■ Přednosti

- Šířka pokládání 50 cm, vhodná zvláště pro velké plochy s jasnou geometrií
- Dobré rozložení tepla díky vzdálenosti 63 mm smyček topného vodiče
- Izolace topného vodiče z teflonu s dlouhou životností, vnější izolace pláště z PVC
- Nosná tkanina s hustými oky z textilních / plastových vláken s vetkaným topným vodičem
- Samolepící nosná tkanina pro čistou montáž

### Přehled



| typ                        | TBS TB 50 Set 160/1  | TBS TB 50 Set 160/1,5 | TBS TB 50 Set 160/1,5 | TBS TB 50 Set 160/2,5 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| objed. číslo               | 221440               | 223248                | 221441                | 223249                |
| připojení                  | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz  | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz   | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz   | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz   |
| výkon specifický na plochu | 160 W/m <sup>2</sup> | 160 W/m <sup>2</sup>  | 160 W/m <sup>2</sup>  | 160 W/m <sup>2</sup>  |
| příkon                     | 160 W                | 240 W                 | 320 W                 | 400 W                 |
| plocha                     | 1 m <sup>2</sup>     | 1,5 m <sup>2</sup>    | 2 m <sup>2</sup>      | 2,5 m <sup>2</sup>    |
| délka                      | 2000 mm              | 3000 mm               | 4000 mm               | 5000 mm               |
| šířka                      | 500 mm               | 500 mm                | 500 mm                | 500 mm                |

## Přehled



| typ                        | TBS TB 50 Set 160/3  | TBS TB 50 Set 160/4  | TBS TB 50 Set 160/5  |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| objed. číslo               | 221442               | 221443               | 221444               |
| připojení                  | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz  | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz  | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz  |
| výkon specifický na plochu | 160 W/m <sup>2</sup> | 160 W/m <sup>2</sup> | 160 W/m <sup>2</sup> |
| příkon                     | 480 W                | 640 W                | 800 W                |
| plocha                     | 3 m <sup>2</sup>     | 4 m <sup>2</sup>     | 5 m <sup>2</sup>     |
| délka                      | 6000 mm              | 8000 mm              | 10000 mm             |
| šířka                      | 500 mm               | 500 mm               | 500 mm               |

## Schématické zakreslení

