

## Série 3

### DC311E

#### Bezdrátový přenosný zvonek s tlačítkem – bílý

Honeywell DC311E je jednoduchý, spolehlivý a bezproblémový domovní zvonek, zkrátka je vše, co hledáte a chcete. Předem spárovaný a připravený k instalaci, se spolehlivým přenosem signálu a vysokou kvalitou zvuku. Se zvonkem Honeywell nikdy nezmeškáte návštěvníka.



#### Obsah balení

1 x bezdrátový přenosný zvonek, 1 x bezdrátové tlačítko, 1 x baterie CR2032 (3V), 1 x průvodce rychlým nastavením, 1 x leták bezpečnost & záruky, 1 x prohlášení o shodě

#### Hlavní rysy a přednosti

**Nikdy nezmeškáte návštěvu nebo doručovatele** – vezměte si s sebou bezdrátový zvonek na zahradu nebo okolí domu. Technologie Honeywell ActiveLink™ zaručuje dosah signálu až 150 m, při hlasitosti 80 dB je slyšitelnost zvonku až do vzdálenosti 60 m.

**Revoluční design** – kompaktní a v elegantním estetickém provedení v bílém nebo šedém odstínu jsou zvonky Honeywell vhodné do jakéhokoliv interiéru.

**Klid v duši** – s LED kontrolkou na tlačítku pro návštěvníky a funkcí důvěrné kontrolky, kterou můžete nastavit různé melodie pro různé návštěvníky, rozlišíte, zda je u dveří člen rodiny nebo přítel. Technologie Honeywell ActiveLink™ navíc umožňuje propojit váš zvonek s bezpečnostními domácími systémy Honeywell.

**Spolehlivost a kvalita** – Honeywell ActiveLink, pracující na frekvenci 868 MHz, je inovativní bezdrátový protokol zajišťující větší dosah signálu, prodlouženou životnost baterií až do 2 let a vyšší spolehlivost spojení s dvouletou zárukou výrobku.

**Kompaktní velikost a bohatý zvuk** – Všechny zvonky Honeywell těží z digitálně obohaceného, křišťálově jasného zvuku, nesoucího se dobře domem i zahradou, to vše ve vyjíměčně kompaktním provedení.

**Snadná instalace** – všechny naše zvonky k vám přicházejí již předem spárované a připravené k snadné instalaci přímo z boxu. Snadné je založení baterií, takže zprovoznění zvonku netrvá déle než několik minut.

## Technické údaje

<b>Bezdrátový přenosný zvonek</b>	
Barva	bílá
Nástěnná instalace	volitelná
Frekvence / dosah signálu *	868 MHz / 150 m
Slyšitelnost / hlasitost	60 m / 80 dB
Melodie	4
Zvuk	vnitřní siréna
Doba zvonění (minut)	2 (režim vnitřní sirény)
Optická signalizace	LED indikátor
Napájení	4 x LR6 (AA) 1,5 V baterie (nejsou součástí dodávky)
Životnost baterií (roků)	2
Indikace napájení	indikace nízkého stavu baterií
Max. kapacita zařízení	2 x tlačítko / bezdrátové čidlo pohybu / bezdrátové čidlo otevření dveří nebo okna
Reset na tovární nastavení	Ano
Provozní / skladovací teplota	0 - +40 °C / -20 - +60 °C
Rozměry (mm) / hmotnost	110(v) x 70 (š) x 42,5(h) / 169 g
Montážní materiál	držáky, hmoždinky, šrouby

<b>Bezdrátové tlačítko</b>	
Barva	Bílá
Nástěnná instalace	volitelná
Bezšroubová instalace (samolepicí podložky)	ano
Frekvence / dosah signálu *	868 MHz / 200 m
Optická signalizace	důvěrná kontrolka
Napájení	1 x baterie CR2032 (3V) (součást dodávky)
Životnost baterie (roků)	2
Funkce napájení	Indikace nízkého stavu baterie
Design tlačítka	Portrét
Jmenovka	Ne
Třída krytí	IP55
Provozní / skladovací teplota	0 - +40 °C / -20 - +60 °C
Rozměry (mm) / hmotnost	30(v) x 70 (š) x 15(h) / 23,5 g
Montážní materiál	držáky, hmoždinky, šrouby, samolepicí podložky

<b>Balení</b>	
Rozměry (mm) / hmotnost	216(v) x 150(š) x 68(h) / 350 g

\* Měřeno v otevřeném prostoru, zdi, stropy a kovové konstrukce mohou max. dosah snižovat.