

# EIL 3 Trend

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200142

## Tankujte sílu flexibilním způsobem

**Přizpůsobení vašim potřebám** Chcete, aby vaše umyvadlo pro mytí rukou bylo spolehlivě zásobováno teplou vodou energeticky úsporným způsobem? Pak zvolte tento malý průtokový ohřivač vody. Díky přímému připojení k armatuře a rychlému ohřevu pomocí topného tělesa s holou spirálou máte teplou vodu k dispozici okamžitě.



## Nejdůležitější znaky

Malý průtokový ohřivač vody s hydraulickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství

Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem

Provoz s beztlakovou armaturou

Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody

Pro jednoduché elektrické připojení k libovolné zásuvce s ochranným kontaktem



**EIL 4 Trend**

Č. produktu: 200143



**EIL 6 Trend**

Č. produktu: 200144



| Typ        | EIL 3 Trend | EIL 4 Trend | EIL 6 Trend |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Číslo obj. | 200142      | 200143      | 200144      |

## Technická data

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jmenovité napětí  | 230 V                | 230 V                | 230 V                |
| Jmenovitý výkon   | 3,53 kW              | 4,4 kW               | 5,7 kW               |
| Jmenovitý proud   | 15,2 A               | 19,1 A               | 24,7 A               |
| Jištění   | 16 A                 | 20 A                 | 25 A                 |
| Frekvence   | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             |
| Fáze  | 1/N/PE               | 1/N/PE               | 1/N/PE               |
| Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ )      | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     |
| Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ )         | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     |
| Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ ) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ )    | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Výška   | 143 mm               | 143 mm               | 143 mm               |
| Šířka   | 190 mm               | 190 mm               | 190 mm               |
| Hloubka   | 82 mm                | 82 mm                | 82 mm                |
| Přípojka vody   | G 3/8 A              | G 3/8 A              | G 3/8 A              |
| Zap   | > 1,0 l/min          | > 1.3 l/min          | > 2.6 l/min          |
| Stupeň krytí (IP)   | IP25                 | IP25                 | IP25                 |
| Barva   | bílá                 | bílá                 | bílá                 |
| Hmotnost  | 1,40 kg              | 1,40 kg              | 1,40 kg              |

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.