

KV 30

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečnostní skupina podle DIN 1988 pro tlakové nástěnné zásobníky o objemu až 200 litrů. Uzavírací ventil, přípojka manometru G 1/4 s tlakovým redukčním ventilem, plastová odtoková výlevka G1, mosazný kryt, chromový povrch.

Nejdůležitější znaky

Nejvyšší bezpečnost potvrzená kontrolní značkou DVGW

Dlouhá životnost a spolehlivost díky použití kvalitních součástí

Č. PRODUKTU: 238957





Typ	KV 30
Číslo obj.	238957

Technická data

Pojistný ventil	6 bar
Max. dovolený tlak	0,48 MPa
Tlakový redukční ventil	-
Přípojka k odvodu odkapávající vody	•
Způsob montáže	Do zdi
Přípojka vody	G 1/2 A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.